

# INVERTERES MAGAS OLDALFALI

## XPOWER



Kiváló működés nagy környezeti hőm. tartományban hűtéskor és fűtéskor egyaránt (50°C, -15°C)



Alaplapfűtés



X-ECO mód  
csupán 1,2kWh éjszakánként (9K)





**Egy új  
korszak a  
légkondicionálásban**

























## INVERTER HI-WALL **XPOWER**



Kiváló energiahatékonyság hűtéskor és fűtéskor egyaránt A +++ / A +++ , tökéletes komfort, ami megfelel a tulajdonosok elvárásainak. Az ALL DC Inverteres technológia biztosítja a maximális hűtési és fűtési hatékonyságot alacsonyabb fogyasztás mellett.

Az Xpower modellek alaplapfűtéssel vannak felszerelve, amely megakadályozza a kondenzátor lefagyását. Az alaplapfűtés megakadályozza a jégképződést és segíti a víz kifolyását a leolvasztási ciklusok után, rendkívül alacsony környezeti hőmérséklet mellett is.

### TULAJDONSÁGOK

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | Aktív Wi-Fi                                    |  | Turbo                                   |
|  | Golden Fin                                     |  | Kikerülő funkció (légáramlás elkerülés) |
|  | Sebességváltó működése                         |  | Időzítő                                 |
|  | Ventilátor lapátok                             |  | Szárító mód                             |
|  | 9 fokozatú kültéri ventilátor sebesség         |  | Csendes üzemmód                         |
|  | Alaplapfűtés                                   |  | Aktív tisztítás                         |
|  | Alacsony környezeti hőmérsékletű hűtés / fűtés |  | Öndiagnosztika és automatikus védelem   |
|  | Előszűrő                                       |  | Auto leolvasztás                        |
|  | Hideg katalizátor szűrő                        |  | Auto újraindítás                        |
|  | C-vitamin szűrő                                |  | Elektromos feszültségvédelem            |
|  | Negatív ionszűrő (ionizátor)                   |  | Memória                                 |
|  | Kövess engem                                   |  | Távirányító zárolása                    |
|  | Alvó mód                                       |  | Hűtőközeg-szivárgás észlelése           |
|  | ECO  |  | 1W-os készenléti mód                    |

RENDSZER		38QHG/42QHG009D8SH	38QHG/42QHG012D8SH
Hűtőtéljesítmény	kW	2.64 (1.03-3.22)	3.36(1.38-4.31)
	BTU/h	9.015 (3.414 - 13.990)	12.015 (3.414 - 16.035)
Fűtőtéljesítmény	kW	2.85 (0.82-3.37)	3.81(1.07-4.38)
	BTU/h	14.340 (2.730 - 17.400)	14.340 (2.730 - 21.495)
Hőmérséklet-tartomány hűtéskor	°C	-15-50	-15-50
Hőmérséklet-tartomány fűtéskor	°C	-15-24	-15-24
SEER / SCOP (meleg éghajlat) / SCOP (átlagos)	W/W	8.5 / 5.4 / 4.2	8.5 / 5.8 / 4.3
Energiaosztály		A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+
Éves energiafogyasztás	kWh	109 / 648 / 867	138 / 628 / 846
Névleges áramerősség (hűtés)	A	2,90	3,80
Névleges felvett teljesítmény (hűtés)	W	660	860
Névleges áramerősség (fűtés)	A	3,10	4,40
Névleges felvett teljesítmény (fűtés)	W	700	1000
Hűtőközeg mennyisége	kg	0,62	0,62
Folyadék oldal / gáz oldal		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Általános csőhossz	m	5	5
Mín csőhossz	m	3	3
Max csőhossz	m	25	25
Max különbség	m	10	10
További gáztöltet	g/m	12	12
Áramellátás		220-240V-, 50Hz	220-240V-, 50Hz

## BELTÉRI EGYSÉG

		42QHG009D8SH	42QHG012D8SH
Hangteljesítmény	dB(A)	57	60
Hangnyomás (magas/közepes/alacsony/csendes)	dB(A)	37/32/29/21	38/33/28/21
Légáramlás (magas/közepes/alacsony/csendes)	m <sup>3</sup> /h	510/360/300/160	520/370/310/170
Súly	kg	8.7	8.7
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	mm	835×208×295	835×208×295

## KÜLTÉRI EGYSÉG

		38QHG009D8SH	38QHG012D8SH
Hangteljesítmény	dB(A)	61	65
Hangnyomás	dB(A)	54	55
Légáramlás	m <sup>3</sup> /h	2150	2200
Súly	kg	26.2	26.4
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	mm	765×303×555	765×303×555

### Megjegyzések:

- Hangadatok hűtési módban
- -7°C/-15°C/-20°C fűtéskor szabad frekvencián

\* Előzetes adatok



Turn to the experts