

INVERTER MAGAS OLDALFALI



3D Légfúvás



Aktív WiFi



Cseptálca &
Karterfűtés

COOLEASY



A beltéri egység egyedi, sima kialakítású, környezetbarát R32 hűtőközeggel, Aktív Wi-Fi funkcióval és modern, stílusos távirányítóval. A CoolEasy sorozat 3D légáramlási funkcióval, automatikus vízszintes- és automatikus függőleges legyezés funkcióval rendelkezik, amely egyenletesebb és kényelmesebb légáramlást biztosít.

JELLEMZŐK



Hármas Hatású Szűrők:
Hideg Katalizátor, C Vitamin, Negatív Ion



Golden Fin



Cseptálca Fűtés



Karterfűtés



X- ECO



3D Légfúvás



Aktív WiFi



Szabályozható Működés



Turbo



Kövess Engem Mód



Aktív Tisztítás



Légáramlás Elkerülő Mód



1W Készenléti Üzem mód



Hűtőközeg Szivárgás Érzékelő



Lamella Pozíció Memória Funkcia



Auto Újraindítás



Alvó Üzem mód



9 Fokozatú Kültéri Ventilátor Sebesség



Hűtés/Fűtés Alacsony Környezeti
Hőmérsékleten

MŰSZAKI JELLEMZŐK

RENDSZER		38QHE/ 42QHE09D8SH	38QHE/ 42QHE12D8SH	38QHE/ 42QHE18D8SH	38QHE/ 42QHE24D8SH
Hűtőteljesítmény	kW	2.64 (1.32-3.81)	3.50 (1.32-3.96)	5.20 (3.75-6.13)	6.85 (2.11-8.21)
Hűtőteljesítmény	BTU/h	9.008 (4.504 - 13.000)	11.642 (4.504 - 13.512)	17.743 (12.796 - 20.916)	23.373 (7.200 - 28.014)
Fűtőteljesítmény	kW	3.00 (0.88-4.40)	3.85 (0.88-4.54)	5.65 (2.58-6.77)	7.30 (1.55-8.21)
Fűtőteljesítmény	BTU/h	10.236 (3.003 - 15.013)	13.137 (3.003 - 15.491)	19.279 (8.803 - 23.100)	24.909 (5.289 - 28.014)
Hűtési hőmérséklet tartomány	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
Fűtési hőmérséklet tartomány	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
SEER/SCOP (meleg-átlagos-hideg)	W/W	9.0/6.0/4.6	8.5 / 5.4 / 4.6	8.5/5.6/4.4	8.6/5.4/4.2
Energiaosztály		A+++/A+++/A++	A+++/A+++/A++	A+++/A+++/A+	A+++/A+++/A+
Éves energiafogyasztás	kWh	103/595/731	144/648/731	215/1118/1369	279/1439/1667
Névleges áramerősség (hűtés)	A	2.65	3.90	5.70	7.30
Névleges felvett teljesítmény (hűtés)	W	550	860	1300	1700
Névleges áramerősség (fűtés)	A	3.05	4.40	6.50	8.60
Névleges felvett teljesítmény (fűtés)	W	665	960	1500	1950
Hűtőközeg mennyisége	kg	0.69	0.69	1.1	1.5
Folyadék oldal / gáz oldal		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Általános csőhossz	m	5	5	5	5
Min csőhossz	m	3	3	3	3
Max csőhossz	m	25	25	30	50
Max különbség	m	10	10	20	25
További gáztöltet	g/m	12	12	12	12
Áramellátás		220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz
BELTÉRI EGYSÉG		42QHE09D8SH	42QHE12D8SH	42QHE18D8SH	42QHE24D8SH
Beltéri ventilátor motor bemenet	W	50.0	50.0	36.0	58.0
Beltéri ventilátor motor maximális áramerőssége	A	0.16	0.16	0.11	0.21
Hangteljesítmény	dB(A)	60	60	60	65
Hangnyomás (min-max)	dB(A)	21-37	22-40	22-41	21-42
Légáramlás (min-max)	m ³ /h	280-530	290-560	400-685	380-1090
Tömeg	kg	10.2	10.2	12.3	20.0
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	mm	795 x 225 x 295	795 x 225 x 295	965 x 239 x 319	1140 x 275 x 370
KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHE09D8SH	38QHE12D8SH	38QHE18D8SH	38QHE24D8SH
Hangteljesítmény	dB(A)	65	65	65	69
Hangnyomás	dB(A)	50	50	52	56,5
Légáramlás	m ³ /h	2200	2200	3500	3500
Tömeg	kg	28.4	28.4	38.8	45.6
Méretek (szé x mé x magasság)	mm	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673

Megjegyzések:

* Hangadatok hűtési módban

* -7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C fűtőkor szabad frekvencián

