INVERTERES MAGAS OLDALFALI

SUPREME INFINITY

R32 REFRIGERANT

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

- Golden Fin bevonat
- Szuper csendes
- Széles tartományú feszültség védelem

Legyen nyugodt és maradjon kényelemben

INVERTER HI-WALL

SUPREME INFINITY

Még akkor is, ha a levegő eléri a tökéletes hőmérsékleti és páratartalmi szintet, a légkondicionáló zaja tönkreteheti az Ön kényelmét.

Új, innovatív technológiával tervezett INFINITY SUPREME sorozatunk segít a zajproblémák megoldásában a beltéri és kültéri egységben olyan funkcióival, amelyek izolálják a hangokat és a rezgéseket. Ezek a funkciók biztosítják, hogy az egység csendesebben és gördülékenyebben működjön, miközben energiahatékony teljesítményt nyújt.

Ezenkívül az INFINITY SUPREME pontos hőmérséklet-szabályozást és állandó kényelmet kínál a távirányító „Kövess engem - follow me” funkciójával.

FEATURES

- Aktív Wi-Fi
- Golden Fin
- Távirányító fényes kijelzővel
- Hideg katalizátor szűrő
- C-vitamin szűrő
- Negatív ionszűrő (ionizátor)
- Kövess engem mód
- Alvó mód
- ECO mód
- Turbó
- Legyező funkció / vízszintes
- Időzítő
- Szárító mód
- Csendes üzemmód
- Öntisztítás
- Auto diagnózis és saját védelem
- Auto leolvasztás
- Auto újraindítás
- Elektromos feszültség védelem
- Alacsony környezeti hőmérsékleti működés
- Memória
- Távirányító zárolása
- Hűtőközeg-szivárgás védelem
- 1W-os készenléti mód

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

RENDSZER		38QHG009D8SN / 42QHB009D8SN	38QHG012D8SN / 42QHB012D8SN	38QHG018D8SN / 42QHB018D8SN	38QHG024D8SN / 42QHB024D8SN
Hűtőteljesítmény	kW	**2.70 (0.9-3.4)**	**3.50 (1.1-4.2)**	**5.30 (3.4-5.9)**	**7.20 (3.7-8.8)**
	BTU/h	9.220 (3.075 - 11.610)	11.950 (3.755 - 14.340)	18.090 (11.610 - 20.145)	24.580 (12.630 - 30.045)
Fűtőteljesítmény	kW	**3.08 (0.8-3.4)**	**3.80 (1.1-4.2)**	**5.40 (3.1-5.8)**	**7.50 (3.5-9.4)**
	BTU/h	10.515 (2.730 - 11.610)	12.975 (3.755 - 14.340)	18.435 (10.585 - 19.800)	25.605 (11.950 - 32.091)
Fűtőteljesítmény -7°C-on	kW	2,5	3,0	4,7	7,2
Fűtőteljesítmény -15°C-on	kW	2,0	2,4	3,6	5,8
Fűtőteljesítmény -20°C-on	kW	1,5	1,9	2,9	4,8
Hőmérséklet-tartomány hűtéskor	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
Hőmérséklet-tartomány fűtéskor	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
SEER / SCOP (meleg éghajlat) / SCOP (átlagos)	W/W	6.9 / 5.3 / 4.1	7.0 / 5.4 / 4.0	7.0 / 5.1 / 4.0	6.5 / 5.1 / 4.0
Energiaosztály		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Éves energiafogyasztás	kWh	137 / 660 / 922	175 / 648 / 1015	265 / 1318 / 1435	388 / 1537 / 1715
Névleges áramerősség (hűtés)	A	3,30	5,10	6,80	10,30
Névleges felvett teljesítmény (hűtés)	W	740	1160	1560	2600
Névleges áramerősség (fűtés)	A	3,50	4,80	6,50	9,70
Névleges felvett teljesítmény (fűtés)	W	780	1080	1450	2270
Hűtőközeg mennyisége	kg	0,55	0,55	1,10	1,45
Folyadék oldal / gáz oldal		1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"
Általános csőhossz	m	5	5	5	5
Min csőhossz	m	3	3	3	3
Max csőhossz	m	25	25	30	40
Max különbség	m	10	10	20	20
További gáztöltet	g/m	12	12	12	24
Áramellátás, Hz		220-240V-, 50Hz, 1Ph	220-240V-, 50Hz, 1Ph	220-240V-, 50Hz, 1Ph	220-240V-, 50Hz, 1Ph

BELTÉRI EGYSÉG		42QHB009D8SN	42QHB012D8SN	42QHB018D8SN	42QHB024D8SN
Hangteljesítmény	dB(A)	56	56	60	65
Hangnyomás (magas/közepes/alacsony/ csendes)	dB(A)	38/31/23/20	39/32/26/23	43/33.5/28/22	47/41.5/30.5/25
Légáramlás (m/k/a/cs)	m3/h	420/310/230/150	585/480/395/200	730/500/420/330	1020/830/640/450
Súly	kg	7.3	8.6	10.9	13.7
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	mm	722×187×290	802×189×297	965×215×319	1080×226×335

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHG009D8SN	38QHG012D8SN	38QHG018D8SN	38QHG024D8SN
Hangteljesítmény	dB(A)	63	63	65	68
Hangnyomás	dB(A)	55.5	56	57	60
Légáramlás	m3/h	1750	1800	2100	3500
Súly	kg	23.2	23.2	33.5	43.9
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673

Megjegyzések:
- *Hangadatok hűtési módban*
- *-7°C/-15°C/-20°C fűtéskor szabad frekvencián*

* *Előzetes adatok*

Carrier
Turn to the experts