

INVERTER OSZLOP KLÍMA



XPOWER 42QFD



Turbo mód



Auto szivárgás
érzékelő



Szárító mód



A Carrier oszlopklíma egység egyszerű kialakítású, amely bármilyen belsőépítészeti stílust kiegészít, ráadásul hűvösen és komfortosan tartja Önt. A könnyű kezelhetőség érdekében nagyméretű LCD-kijelzőt építettek be. A legfontosabb mutatókat egy pillantással láthatja, és a beállításokat könnyen elvégezheti a sorban elhelyezett gombok segítségével.

A légkivezető lamella automatikusan bezáródik, hogy a készülék kikapcsolásakor távol tartsa a port, így minimálisra csökkentve a szükséges karbantartást és tisztítást.

Rendellenes működés esetén az automata védelmi rendszer automatikusan leállítja a készüléket, hogy elkerülje a kockázatot és megakadályozza a további károsodást. A kijelzőn megjelenő hibakód lehetővé teszi a szakértők számára a probléma gyors azonosítását a karbantartási könyv szerint.

TULAJDONSÁGOK



3D Air Flow lamellák



Auto mód



Okos LCD kijelző



Automatikus szivárgásérzékelő



Auto leolvasztás



Auto legyezés



Auto újraindítás



Gyerekzár funkció



Időzítő



Turbo mód



Alvó mód



Szárító mód



Saját üzemmód



Hideg huzat megelőzés



Elektromos feszültségvédelem
(168-264V)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Beltéri egység

42QFD048D8S

Kültéri egység

38QUS048D8T

Hűtőteljesítmény

kW

14.60 (3.5 - 15.68)

Fűtőteljesítmény

kW

16.10 (4.40~18.50)

Fűtőteljesítmény -7°C-on

kW

14.8

Fűtőteljesítmény -10°C-on

kW

11.35

Fűtőteljesítmény -15°C-on

kW

10.00

SEER/SCOP (átlagos) / SCOP (melegebb)

W/W

6.2/4.0/5.1

Energiaosztály

A++ / A+ / A+++

Éves energiafelhasználás

kWh

825 / 3850 / 3019

EER/COP

W/W

2.95 / 3.74

Névleges áramerősség (hűtés)

A

8

Névleges felvett telj. (hűtés)

W

4950

Névleges áramerősség (fűtés)

A

7.0

Névleges felvett telj. (fűtés)

W

4300

BELTÉRI EGYSÉG

42QFD048D8S

Hangteljesítmény

dB(A)

66

Hangnyomás (magas/közepes/alacsony)

dB(A)

53 / 49 / 47

Légfűvás (magas/köz./alacsony)

m³/h

2413/2222/2027

Tömeg

kg

59

Méreték (szél.x mélység x mag.)

mm

629 x 456 x 1935

KÜLTÉRI EGYSÉG

38QUS048D8T

Hűtési hőm. tartomány

°C

-15~50

Fűtési hőm. tartomány

°C

-15~24

Csőcsatlakozások(gáz-folyadék)

3/8" - 5/8"

Általános csőhossz

m

5

Min csőhossz

m

3

Max csőhossz

m

65

Max különbség

m

30

További gáztöltet

g/m

24

Hűtőközeg mennyiség

kg

2,9

Hangteljesítmény

dB(A)

75

Hangnyomás

dB(A)

61

Légáramlás

m³/h

7500

Tömeg

kg

103,7

Méreték (szél.x mélység x mag.)

mm

952 x 415 x 1333

Feszültség/Hz/Ph

380~415V / 50Hz / 3Ph

Megjegyzések:

A hűtési teljesítmények 27°C (DB) / 19°C (WB) beltéri léghőmérsékleten és 35°C (DB) / 24°C (WB) kültéri léghőmérsékleten alapulnak.

A fűtési teljesítmények 20°C (DB) / 15°C (WB) beltéri léghőmérsékleten és 7°C (DB) / 6°C (WB) kültéri léghőmérsékleten alapulnak.

WxDxH = szélesség x mélység x magasság

